

|                      |               |                    |              |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| <i>Typ dokumentu</i> | <i>Kód</i>    | <i>Platnost do</i> | <i>Verze</i> |
| Technický list       | Z-200/0018.01 | 31.12.2024         | 01           |

|                  |   |
|------------------|---|
| <i>Milmar ID</i> | <i>Specifikace materiálu / produktu</i> |
| SB030            | Spunbond 30 g                           |

|   | <i>Jednotka</i>  |    |
|---|------------------|----|
| Hmotnost                                | g/m <sup>2</sup> | 30 |
| Pevnost v tahu – podélný směr           | N/5 cm           | 45 |
| Pevnost v tahu – příčný směr            | N/5 cm           | 40 |
| Prodloužení do přetržení – podélný směr | %                | 75 |
| Prodloužení do přetržení – příčný směr  | %                | 80 |
| Odolnost proti roztržení – podélný směr | N                | 35 |
| Odolnost proti roztržení – příčný směr  | N                | 35 |
|   |                  |    |

*Poznámka*

*Jménem společnosti Milmar, spol. s r.o.*



Milan Polouček, jednatel

*Výše uvedené údaje vycházejí ze znalostí dostupných v době tisku a mohou podléhat změnám v důsledku změn výrobních metod. Údaje jsou uváděny pouze jako typické hodnoty, a proto by neměly být brány jako záruka provedení. Milmar, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vylepšit produkt a upravit specifikaci bez dalšího upozornění.*