


| | | | |
|----------------|--------------|------------|-------|
| Typ dokumentu | Kód | Datum | Verze |
| Technický list | Z-200/202.01 | 01.09.2022 | 01 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kategorie materiálu | Specifikace materiálu / produktu |
| Plastové síťoviny | ST125-60 |

| | Jednotka | |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Struktura síťoviny | - | diamant |
| Polymer | - | PE |
| Barva | - | zelená |
| UV stabilizace | - | ne |
| Šířka | mm | 125 – 160 |
| Plochá šíře | | |
| Délka | m | 25.0 – 25.5 |
| Tloušťka spoje | | |
| Plošná hmotnost | gr/lm | 185 – 195 |
| Velikost ok – směr stroje | mm | 37 – 39 (= 4 oka) |
| Velikost ok – příčný směr | | |
| Pevnost v tahu – podélný směr | | |
| Pevnost v tahu – příčný směr | | |

| | |
|--|---|
| Poznámka | Jménem společnosti Milmar, spol. s r.o. |
| <ul style="list-style-type: none"> Měkké a tvarovatelné při teplotách od - 40 °C do + 85 °C Odolné vůči mastnotě, oleji, vodě a některým kyselinám Znovu použitelné |  Milan Polouček, jednatel |

Výše uvedené údaje vycházejí ze znalostí dostupných v době tisku a mohou podléhat změnám v důsledku změn výrobních metod. Údaje jsou uváděny pouze jako typické hodnoty, a proto by neměly být brány jako záruka provedení. Milmar, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vylepšit produkt a upravit specifikaci bez dalšího upozornění.