

|                |              |            |       |
|----------------|--------------|------------|-------|
| Typ dokumentu  | Kód          | Datum      | Verze |
| Technický list | Z-200/290.01 | 01.09.2022 | 01    |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kategorie materiálu | Specifikace materiálu / produktu |
| Plastové síťoviny   | ST100-00                         |

|                               | Jednotka |                   |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Struktura síťoviny            | -        | diamant           |
| Polymer                       | -        | PE                |
| Barva                         | -        | přírodní          |
| UV stabilizace                | -        | ne                |
| Šířka                         | mm       | 125 – 250         |
| Plochá šíře                   |          |                   |
| Délka                         | m        | 50 – 52           |
| Tloušťka spoje                |          |                   |
| Plošná hmotnost               | gr/lm    | 95 – 105          |
| Velikost ok – směr stroje     | mm       | 54 – 56 (= 2 oka) |
| Velikost ok – příčný směr     |          |                   |
| Pevnost v tahu – podélný směr |          |                   |
| Pevnost v tahu – příčný směr  |          |                   |

#### Poznámka

- Měkké a tvarovatelné při teplotách od – 40 °C do + 85 °C
- Odolné vůči mastnotě, oleji, vodě a některým kyselinám
- Znovu použitelné

Jménem společnosti Milmar, spol. s r.o.



Milan Polouček, jednatel

Výše uvedené údaje vycházejí ze znalostí dostupných v době tisku a mohou podléhat změnám v důsledku změn výrobních metod. Údaje jsou uváděny pouze jako typické hodnoty, a proto by neměly být brány jako záruka provedení. Milmar, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vylepšit produkt a upravit specifikaci bez dalšího upozornění.